




快速、性能优越的 馈纸式扫描仪




特色

- 扫描速度最高可达40 PPM / 80 IPM (200 dpi · 彩色)
- 扫描速度最高可达30 PPM / 60 IPM (300 dpi · 彩色)
- 最大支持报表纸文件尺寸 (24 x 35.6 cm / 9.5 x 14in.)
- 自动进纸器可容纳80页
- 反向轮轴与双马达设计大大提升多页进纸的稳定性
- 透过捆绑软件 Button Manager V2 · 按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括 Google Docs、微软SharePoint、或FTP)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2 · 按下扫描按键可将影像文字转换成可编辑的文字 · 并将文字直接贴入您的文字编辑软件(如Microsoft Word)
- 长文件扫描可达118in.
- 超声波侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术
- 具有自动关机设定

AD230U是一个外型轻巧、不占空间，同时也是一个专门为文件及塑料硬卡设计的高速双面馈纸式扫描仪，单面扫描速度可达每分钟40页，双面扫描速度可达每分钟80个影像。

支持文件宽度最大至报表纸24公分

AD230U具有创新的设计 – 透过加大的馈纸槽，可支持报表纸文件宽度至24公分。一般的文件扫描仪只可以接受宽度不大于21.6 cm的文件，此加宽型设计使得AD230U更具竞争力，适合更多样尺寸的文件。



适合扫描文件及塑料硬卡

由于先进的直通型走纸路径与优异的图像处理技术，不同尺寸及厚度的文件包括纸张及塑料硬卡等，可以同时放进自动送纸器中扫描，并且根据实际尺寸逐一裁切以及校正歪斜的角度，提升扫描的质量与效率。扫描范围从小如单据 (50 x 50 mm / 2 x 2 in.) 到商用报表纸文件(24 x 35.6 cm / 9.5 x 14 in.)的均可扫描。另外自动送纸器可以容纳厚度介于27~413 g/m² (7~110 lb.)的纸张，甚至有凸字的塑料卡如信用卡、身份证、驾照、会员卡等(厚度小于1.25mm)，都可以平稳地扫描，既迅速又不会伤害纸张及卡片。

节省空间的创新设计

AD230U在不需要使用时，可以将进纸匣与出纸匣都折迭起来，不仅可以节省更多空间，更可以保护扫描仪不受到灰尘的沾染，而影响扫描的质量。

反向轮轴与双马达设计大大提升多页进纸的稳定性

创新的反向轮轴与双马达设计大大提升分纸的能力，使AD230U在同时放入不同尺寸及厚度的文件时，每一页文件或卡片依然可以平顺地馈入，避免影像的歪斜及重张进纸的现象。




随机捆绑物超所值的应用软件

AD230U捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN / ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括Avison Button Manager V2、AVScan X等。Button Manager软件可以让你用一个按键就可以扫描并建立可搜寻的PDF文件、将扫描的影像链接到其他应用软件如e-mail、打印机等；AVScan X则是高效率的图像处理及文件管理工具，使你的扫描工作更加顺畅！

Avision | AD230U 馈纸式扫描仪

一个步骤就可以完成扫描
-Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

管理数码文件最理想的工具
-Avision AVScan X



AVScan X

虹光 Network Box APP



虹光 Network Box APP

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。 只要轻轻单击扫描仪上的「扫描」按键，就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为 JPEG、BMP、TIFF、PDF 或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果,以及增加你需要重新扫描的时间。使用 AVScan X 来扫描文件，透过各种适当的设定,可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量,并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光新型网络盒 (选配件) – 可以让你将虹光扫描仪提升为一无线 (Wi-Fi) 或有线的网络扫描仪，使得在网络(LAN)内的计算机或行动装置(如平板电脑、或智能型手机)可以经由有线或无线的方式与扫描仪连接并获取扫描的影像。

当 Network Box APP 安装在你的行动装置后，你可以使用这个行动装置来下达扫描的指令，并从网络扫描仪中接收扫描的影像。同时为了配合各式各样的文件，你也可以使用 Network Box APP 来修改扫描的设定以便得到最佳的影像质量。



AVScan X



(选配)

Avision AD230U 产品技术参数

进纸方式:	自动进纸,一次可放100页
光学组件	CIS影像传感器
塑料卡片厚度:	达1.25 mm
纸张尺寸:	最大 216 x 356 mm (8.5 x 14 in.) 最小 50 x 50 mm (1.9 x 1.9 in.) 自动进纸匣可容纳纸张最大宽度为242 mm (9.5 in.)
扫描速度:	30 PPM / 60 IPM (Color, A4, 300 dpi) 40 PPM / 80 IPM (Color, A4, 200 dpi)
纸张厚度:	27~413 g/m ² (7~110 lb.)
长纸张模式:	3000 mm
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200 dpi
输出档案模式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X
接口/驱动程序:	USB 2.0/ TWAIN, ISIS
电源供应:	输入: 100-240 VAC, 50/ 60 Hz 输出: 24V, 2.0A
能耗:	操作: <17 W 就绪: <5.5 W 节电: <2.6 W 关机: <0.33 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	操作: <50 dB 待机: <45 dB
尺寸(W x D x H):	最大: 316 x 680 x 239 mm (12.4 x 26.8 x 9.4 in.) 最小: 316 x 191 x 168 mm (12.4 x 7.5 x 6.6 in.)
重量:	3.9 kg (8.5 lb.)
每日建议使用量:	6,000页
重张进纸侦测:	超声波

技术规格若有变更，恕不另行通知。

系统需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory: 1GB (32bit Windows) 2GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB2.0 Port (USB 3.0 Compatible)
Windows® Operating System: Windows XP SP3, Vista, 7, 8.x, 10 (32 & 64 bit)

包装内容

扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 2.0 线
CD-ROM includes: -扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS Driver) -Avision Button Manager V2 -Avision AVScan X

我们已尽力确保本手册上的信息准确无误。Avision 的印刷品文字错误恕不负责。上述配置仅供参考，具体配置(硬件、软件)以实际销售配置为准。所有产品均受 Avision 知识产权及专利保护。Avision 对于任何第三方产品的执行效率或兼容性不承担任何责任。产品外观及设计可能会因 Avision 产品更新而有所变动，以实物为准。所有产品均受 Avision 知识产权及专利保护。Avision 对于任何第三方产品的执行效率或兼容性不承担任何责任。本文件中所提及的其他公司及其产品名均是其所属公司的商标，其中所提及之产品仅供参考，且不作任何保证及建议。



Avision
www.avision.com