

高速、高容量的 生产型扫描仪



特色

- 扫描速度最高可达150 ppm / 300 ipm (200 dpi, 彩色/灰阶/黑白)
- 支持文档至 308x 432 mm (12.15 x 17 in., A3)
- 具有清晰的LCD 液晶显示屏幕
- 先进的反转式滚轮设计使进纸更顺畅
- 自动进纸器 (ADF)可容纳500页 (80 g/m², A4, 20 lb.)
- 透过捆绑软件 Button Manager V2, 按下扫描按键可以将影像传至云端服务器(包括Google Drive、微软SharePoint、或FTP)
- 具有侦测订书针的功能
- 具有弯曲或笔直的退纸路径
- 长文档扫描: 218英寸 (<300 dpi, 单面) / 240英寸 (<200 dpi)
- 三组超声波传感器侦测进纸是否重张、避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED)技术
- USB3.2 Gen 1x1接口
- 具备字符打印机
- 灵活的进纸托盘, 使用更方便
- 创新的压纸轮设计, 使呈现的影像更精确不失真。

虹光新型高速生产型扫描仪, 附有可容纳500张文档的自动进纸器, 单面扫描速度可达每分钟150页, 双面扫描速度可达每分钟300个影像, 是处理繁重、及高扫描量需求的最佳选择。结合了反向滚轮与先进的进纸技术, 加上三组超声波传感器侦测重迭的纸张, AD8130zP是一台体积小、速度快、同时具有极优异的进纸能力与可靠性的扫描仪。

双灯管设计, 有效移除皱折纸的阴影


AD8130zP文档扫描仪内建可长期使用的双灯管, 这些不含水银的灯管可以提供最大的亮度, 轻松地移除皱折纸的阴影。



清晰液晶屏幕

透过清晰的1.77寸液晶屏幕

AD8130zP 的操作变得更容易, 选择按键号码(扫描目的地), 然后按下“扫描”按键, 即可完成扫描, 并将影像链接至您需要的目的地, 如电子邮件、打印机、或影像编辑应用软件等。



弯曲或笔直的退纸路径

本系列扫描仪提供弯曲或笔直的退纸路径, 用户可以根据需求来做弹性的运用。开启本产品的后盖后, 纸张即可笔直地从产品的后端退出。选择笔直的退纸路径可以确保扫描较厚、长页文档、以及较薄文档时的稳定性与效率。

适合大量文档的数字化

透过一次可容纳500页的自动进纸器, 虹光 AD8130zP文档扫描仪每天可以扫描最大至 100,000 张的文档, 是每天需要扫描大量文档的公司行号如文档管理中心、图书馆、金融机构、及各大中小企业的理想选择。

具备字元打印机

透过与打印器的结合, 虹光AD8130zP文档扫描器具有打印的功能, 可以让用户在每张文档的正面印出英数字元、日期、时间、文档数目及自定义讯息。藉由这些序号或文字, 扫描的影像连同原稿可以同时被搜寻、追踪, 达到有效的管理。




使用创新压纸轮

创新的压纸轮设计, 使呈现的影像更精确不失真。




无创新压纸轮




创新压纸轮

灵活的进纸托盘

进纸托盘设计灵活, 可将文档集中装入或将文档与托盘的一侧边缘对齐。



型式 A



型式 B

三组超声波传感器, 有效侦测重张进纸

具有超声波进纸检测的功能, 可以精密侦测重张进纸的情形, 并作出警示, 灵敏度极高, 可彻底杜绝漏扫现象。


捆绑物超所值的应用软件

AD8130zP捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN / ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括Avision Button Manager V2、AVScan X 等。

AD8130zP 生产型扫描仪

一个步骤就可以完成扫描

-Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键，就可以完成文档的扫描，把纸张文档转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如：e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文档最理想的工具

-Avision AVScan X




AVScan X

将文档影像化是管理数码文档的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文档，透过各种适当的设定，可以确保文档在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文档及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文档数码化并将文档有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文档最理想的工具。

虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口，具有多种实用的功扫描的工能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....



AVScan X



Avision AD8130zP技术参数

进纸方式:	自动进纸，一次可放500页(A4, 80g/m ²)
光学组件:	CMOS-CIS
光源:	LED
塑料卡片厚度:	1.25 mm
长纸张模式:	200 dpi: 6096 mm (240 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
扫描尺寸:	最小(单张进纸): 50 x 65 mm (2 x 2.5 in.) 最小(多张进纸): 50 x 85 mm (2 x 3.3 in.) 最大 308 x 432 mm (12.15 x 17 in.)
扫描速度:	150 PPM/ 300 IPM (color, A4, 200 dpi) 130 PPM/ 260 IPM (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	U型路径: 27~210 g/m ² (7~56 lb.) 直通路程: 27~413 g/m ² (7~110 lb.)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75~1,200 dpi
输出文档格式:	B/W, greyscale, 24-bit color
支持文档格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X
接口/驱动程序:	USB3.2 Gen 1x1 / TWAIN, ISIS
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz, 输出: 24V/6.25A
耗电量:	操作: <73 W 就绪: <14 W 节电: <2.7 W 关机: <0.2 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <55 dB
尺寸 (W x D x H):	最大: 460 x 784 x 362 mm (18.1 x 30.8 x 14.2 in.) 最小: 460 x 446 x 362 mm (18.1 x 17.5 x 14.2 in.)
重量:	22.4 kg (49.2 lb.)
每日建议使用量:	100,000 页
重张进纸侦测:	超声波

系统需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) 或以上
Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
USB: USB3.2 Gen 1x1 Port
Windows® 操作系统: - Windows® 11, 10, 8, 7
Linux 操作系统: - Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu
MAC 操作系统: - macOS10.12~10.15, macOS11 Big Sur, macOS12 Monterey, macOS13 Ventura, macOS14 Sonoma, macOS15 Sequoia

包装内容

扫描仪, 电源线, Quick Guide, USB 3.2 Gen 1x1线

捆绑软件:

- 扫描仪驱动程序
(* TWAIN/ ISIS/ Mac/ * Linux Driver)
- * Avision Button Manager V2
- * Avision AVScan X

* 请至虹光官网页

www.avision.com/install
下载并执行 [Avision Update]

* 请至虹光官网页

www.avision.com/download
下载并执行 [Avision Update]

我们已尽力确保手册上的信息准确，Avision对印刷或文字错误不承担责任。上提配置仅供参考，具体配置（软件、硬件）以实际销售配置为准。产品外观及设计的所有权归虹光精密工业股份有限公司所有，如未经许可擅自复制或仿造，将依法追究法律责任。所有产品均符合CE、FCC、RoHS等认证标准。Avision对于这些产品的执行效率或使用寿命不承担任何责任。本手册中所提及的其他公司及产品名称都是其所属公司的商标，其中所述第三方产品仅供参考，且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用寿命不承担任何责任。



Avision
www.avision.com