



## 轻薄短小 功能卓越

完美的表现满足每一个办公场所



### 特色:

- 单面扫描速度可达每分钟40页, 双面扫描速度可达每分钟80个影像 (A4, Color, 300 dpi)
- 单面扫描速度可达每分钟40页, 双面扫描速度可达每分钟80个影像 (A4, Color, 300 dpi)
- 具有可容纳50页的自动文件进纸器
- 超音波侦测进纸是否重迭, 避免漏扫
- 采用节能省碳的发光二极管 (LED) 技术
- 透过 Avison Button Manager V2, 扫描的影像可传送到一个指定的应用软件如e-mail、打印机甚至是云端服务器如Google Drive、Microsoft SharePoint
- 进纸匣与出纸匣可折迭起来, 节省更多空间, 并保护机台

### 简介

虹光AV332U可以支持不同材质的文件如塑料卡片、名片、一般文件、或较厚的纸张等。外型轻巧, 透过虹光自行研发之处理器, 可迅速执行裁切、歪斜校正、去白页等, 使单面扫描速度提升至每分钟32页, 双面扫描速度提升至每分钟64个影像。先进笔直的进纸路径确保较厚的纸张(磅数介于27~413 g/m<sup>2</sup> (7 ~ 110 lb) 之间)以及有凸字的塑料卡如信用卡、驾照等(厚度小于1.25 mm) 都可以很平顺地扫描, 减少卡纸的机率。AV332U同时也具有超声波侦测重迭进纸功能, 让每一页的文件都可以正确地数字化!

### 光学分辨率达到 600 dpi

AV332U使用 600 dpi的光学分辨率以及先进的图像处理技术, 确保文件可以被转为高质量的图像文件。同时AV332U内建 CIS (Contact Image Sensor 接触式影像传感器) 扫描组件, 开机后可以立刻使用, 不需要任何暖机时间!

### 采用节能减碳的发光二极管(LED)技术

虹光AV332U是一台双面及高速的文件扫描仪。但同时它的设计也是符合绿色环保的世界趋势。采用发光二极管(LED)光源, 更省电而不占空间。

### 使用超声波精准侦测重迭的纸张

具有超声波双页进纸检测功能, 可自动侦测同时双页, 多文件重迭进纸情形, 并作出警示或停机, 灵敏度极高, 可彻底杜绝漏扫现象。



### 节省空间的创新设计

AV332U在不需要使用时, 可以将进纸匣与出纸匣都折叠起来, 不仅可以节省更多空间, 更可以保护扫描器不受到灰尘的沾染, 而影响扫描的质量。



### 捆绑功能强大的各种扫描应用软件

AV332U双面文件扫描仪随机捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括Avison Button Manager、AVScan X等。

# Avision | AV332U 馈纸式扫描仪

## 一个步骤就可以完成扫描 -Avision Button Manager V2



Avision Button Manager V2

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键,就可以完成文件的扫描,把纸张文件转为JPEG、BMP、TIFF、PDF或GIF的图档格式,并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件,例如,e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件,简化了繁杂的扫描工作。

## 管理数字文件最理想的工具 -Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数字文件的第一步。如果影像质量不好,可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题,例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果,以及增加你需要重新扫描的时间。使用AVScan X来扫描文件,透过各种适当的设定,可以确保文件在扫描时,得到最佳的质量,并更有效地作进一步的处理。

AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案,它具有多种先进的功能,可以将文件数字化并将文件有效地转化为可搜寻的档案,方便日后的查询,是管理数字化文件最理想的工具。

## 虹光TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口,具有多种实用的功扫描的功能:

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....



AVScan X



### Avision AV332U产品参数

进纸方式:	自动进纸,一次可放50页
光学组件:	Contact Image Sensor (CIS)
光源:	LED
塑料卡片厚度:	1.25 mm
长纸张模式:	200 dpi: 6000 mm (236 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
纸张尺寸:	最大 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in) 最小 74 x 52 mm (2.9 x 2.0 in)
扫描速度:	40 PPM/ 80 IPM (BW, A4, 300 dpi) 40 PPM/ 80 IPM (color, A4, 200 dpi) 32 PPM/ 64 IPM (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	27~413 g/m <sup>2</sup> (7 ~ 110 lb)
光学分辨率:	600 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi
半色调模式:	抖动与扩散影像
灰阶模式:	16-bit 输入, 8-bit 输出
彩色模式:	48-bit 输入, 24-bit 输出
支援文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
附赠软件:	Avision Button Manager V2 Avision AVScan X
接口/驱动程序:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 1.5A
耗电量:	操作: 15W 节电: 1.6 W 就绪: 6W 关机: 0.27 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <55 dB
尺寸	最大: 282 x 457 x 334 mm
(W x D x H):	最小: 282 x 152 x 165 mm
重量:	2.5 kg (5.5lb.)
每日建议使用量:	5,000 页
重张进纸侦测:	超声波

技术参数若有变更恕不另行通知

### 系统需求

CPU: Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory: 2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM: DVD ROM Drive
USB: USB 2.0
Windows® Operating System: Windows® 11, 10, 8x, 7 (32 & 64 bit)

### 包装内容

扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 2.0线
CD-ROM includes:
- 扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS Driver)
- Avision Button Manager V2
- Avision AVScan X

我们已尽力确保手册上的信息准确。Avision对印刷或文字错误不负责,上述配置仅供参考,具体配置以实际销售配置为准。产品外观及设计的知识产权归虹光精密工业股份有限公司所有,如遭产品外观及设计变动,以实物为准。所有产品介绍内容,最终解释权归虹光精密工业股份有限公司所有。文中所提及的其他公司及产品名称是其所属公司的商标,其中所述第三方产品仅供参考,且不作任何保证及建议。Avision对于这些产品的执行效率或使用寿命,不负任何责任。



**Avision**  
www.avision.com