

轻薄短小 功能卓越

完美的表现满足每一个办公场所



1200
DPI

A4

Duplex
scanning

Up to
50
pages

32 64
ppm ipm
scanning speed

236"
Long
page

特色:

- 单面扫描速度可达每分钟32页, 双面扫描速度可达每分钟64个影像
- 具有可容纳50页的自动文件进纸器
- 采用节能省碳的发光二极管(LED) 技术
- 透过 Avision Button Manager V2, 扫描的影像可传送到一个指定的应用软件如 e-mail、打印机甚至是云端服务器如Google Drive、Microsoft SharePoint
- 进纸匣与出纸匣可折迭起来, 节省更多空间, 并保护机台

简介

虹光AV332可以支持不同材质的文件如塑料卡片、名片、一般文件、或较厚的纸张等, 外型轻巧, 可迅速执行裁切、歪斜校正、去白页等, 使单面扫描速度提升至每分钟32页, 双面扫描速度提升至每分钟64个影像。先进笔直的进纸路径确保较厚的纸张(磅数介于27至 413 g/m² 之间)以及有凸字的塑料卡如信用卡、驾照等(厚度小于1.25 mm) 都可以很平顺地扫描, 减少卡纸的机率。

分辨率达到 1200 dpi

AV332使用 1200 dpi的分辨率以及先进的图像处理技术, 确保文件可以被转为高质量的图像文件。同时AV332内建 CIS (Contact Image Sensor 接触式影像传感器) 扫描组件, 开机后可以立刻使用, 不需要任何暖机时间!

采用节能减碳的发光二极管(LED)技术

虹光AV332是一台双面及高速的文件扫描儀。但同时它的设计也是符合绿色环保的世界趋势。采用发光二极管(LED)光源, 更省电而不占空间

节省空间的创新设计

AV332在不需要使用时, 可以将进纸匣与出纸匣都折迭起来, 不仅可以节省更多空间, 更可以保护扫描仪不受到灰尘的沾染, 而影响扫描的质量。



捆绑功能强大的各种扫描应用软件

AV332双面文件扫描仪随机捆绑的软件包括最新版的扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS)、以及其他影像编辑应用软件包括Avision Button Manager、AVScan X等。

Avision | AV332 馈纸式扫描仪

一个步骤就可以完成扫描 -Avision Button Manager V2



The Button Manager V2 main screen

Button Manager V2 提供你一个非常迅速又容易的方法来完成扫描的工作。只要轻轻单击扫描仪上的「Scan」按键，就可以完成文件的扫描，把纸张文件转为 JPEG、BMP、TIFF、PDF 或 GIF 的图档格式，并且把图档直接连接到预设的档案夹或应用软件，例如，e-mail、打印机、或其他影像编辑应用软件，简化了繁杂的扫描工作。

管理数码文件最理想的工具 -Avision AVScan X



AVScan X

将文件影像化是管理数码文件的第一步。如果影像质量不好，可能会对储存或搜寻影像造成严重的问题，例如会降低文字的辨识(OCR)能力而进一步影响搜寻的结果，以及增加你需要重新扫描的时间。使用 AVScan X 来扫描文件，透过各种适当的设定，可以确保文件在扫描时，得到最佳的质量，并更有效地作进一步的处理。AVScan X 是一个智能型扫描文件及存盘的解决方案，它具有多种先进的功能，可以将文件数码化并将文件有效地转化为可搜寻的档案，方便日后的查询，是管理数码化文件最理想的工具。

虹光 TWAIN 扫描仪驱动程序



容易使用的操作接口，具有多种实用的功扫描的功能：

- 智能影像优化处理
- 合并影像
- 自动色彩校正
- 滤除色频功能
- 自动分类裁切功能
- 自动去除空白页
- 自动旋转
- 负片效果 / 镜射效果
- 自动裁切.....



AVScan X



(选配)

Avision AV332产品技术参数

进纸方式:	自动进纸, 一次可放50页
光学组件:	Contact Image Sensor (CIS)
光源:	LED
塑料卡片厚度:	1.25 mm
长纸张模式:	200 dpi: 6000 mm (236 in.) 300 dpi: 5540 mm (218 in.) 600 dpi: 1500 mm (59 in.)
扫描尺寸:	最大 216 x 356 mm (Legal) (8.5 x 14 in.) 最小 52 x 74mm (2.0 x 2.9 in.)
扫描速度:	32 PPM/64 IPM (color, A4, 300 dpi)
纸张厚度:	27~413 g/m ² (7 ~ 110 lb)
分辨率:	1200 dpi
输出分辨率:	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi
半色调模式:	抖动与扩散影像
灰阶模式:	16-bit 输入, 8-bit 输出
彩色模式:	48-bit 输入, 24-bit 输出
支持文件格式:	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Searchable PDF Multi-Page TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML.
捆绑软件:	Avision Button Manager V2 Nuance PaperPort SE 14
接口/驱动程序:	USB 2.0 / TWAIN, ISIS, WIA
电源供应:	输入: 100~240 VAC, 50/60 Hz 输出: 24V, 1.5A
耗电量:	操作: 15W 节电: 1.6 W 就绪: 6W 关机: 0.27 W
环境条件:	操作温度: 10°C to 35°C (50°F to 95°F) 操作湿度: 10% to 85%
噪音干扰:	待机: <25 dB 操作: <55 dB
最大尺寸(W x D x H):	2282 x 457 x 334 mm
最小尺寸(W x D x H):	282 x 152 x 165 mm
重量:	2.4 kg
每日建议使用量:	5,000 页

技术规格若有变更恕不另行通知

系统需求

CPU:	Intel® Core i3 (2.1GHz) or Higher
Memory:	2GB (32bit Windows) 4GB (64bit Windows)
DVD-ROM:	DVD ROM Drive
USB:	USB 2.0
Windows® Operating System:	Windows® 10, 8.x, 7, Vista, SP3, XP (32 & 64 bit)

包装内容

扫描仪
电源线
Quick Guide
USB 2.0线
CD-ROM includes:
- 扫描仪驱动程序 (TWAIN/ISIS Driver)
- Avision Button Manager V2
- Avision AVScan X

我们已尽力确保本手册上的信息准确。Avision对印刷的或文字扫描不承担责任。上机配置仅供参考，具体配置以实际销售配置为准。产品外观及设计的所有权归虹光精密工业股份有限公司所有，如对产品外观及设计有疑问，请向虹光精密工业股份有限公司索取相关资料。文中所提及的其他公司及产品名称并非其所属公司的名称，其中所提及的第三方产品仅供参考，且不承担任何保证责任。Avision对于这些产品的执行效率或性能并不负责。



Avision
www.avision.com